

CBR250R 専用オーリンズリヤサスペンション

お買い上げ頂き、誠にありがとうございます。下記の点に注意してセッティングをして下さい。

【サスペンション基本仕様】 ※テストライダーの体重 55kg	
スプリングレート	105N
スプリングセット長	158mm
イニシャル	6mm～8mm
ダンパー※	H→8 ノッチ戻し



- ①サスペンションセット長は 297mm で、STD より 1mm 長いことも考慮して下さい。
- ②STD と比べてストロークが長いので、残ストロークは 5mm くらい残してセッティング。
- ③ダンパー調整は 1 つ。

テンションとコンプが一緒になっているので注意して下さい。

Dream cup レースでは、DUNLOPa-13sp も使えることになりました。

※新品時はダンパーを H→10 ノッチ戻しくらいにして、少し慣らしをしてください。

タイヤのエア圧 (a-13sp)

*フロントに荷重の掛かる筑波サーキットでは	
F 1.9k	冷間
R 1.8k	冷間

*もてぎなどの高速サーキットでは	
F 1.8k	冷間
R 1.9k	冷間

以上を参考にして下さい。

★O/Hの際は↓下記までご連絡ください★

(有)アイ・ファクトリー

〒329-0101 栃木県下都賀郡野木町友沼 6601-5

日・月曜定休 営業時間 AM11:00～PM19:00

TEL 0280-23-2755

FAX 0280-57-4899

HRC model for CBR250R(KYJ/K33)

・仕様	シングルチューブ高圧ガス リバウンドアジャスター付
・SPG	105N/mm
・OP SPG	100-110N/mm